9. Светодиодные офисные светильники

Название светильника	Фото светильника	Мощность, Вт	Свет. поток, Лм	Характеристики	Светодиоды	Тип крепления	Аналог
DS-OFFICE 80 Матовый		80	9 440	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593x593x40 Вес: 3 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4x36
DS-OFFICE 60 Матовый		60	6 600	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593x593x40 Вес: 3 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4x36
DS-OFFICE 40 Матовый		40	4 720	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593x593x40 Вес: 3 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4x36
DS-OFFICE 30 Матовый		30	3 300	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593x593x40 Вес: 2,5 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4x18

DS-OFFICE 80 Призма		80	9 440	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593х593х40 Вес: 3 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4х36
DS-OFFICE 60 Призма		60	6 600	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593х593х40 Вес: 3 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4х36
DS-OFFICE 40 Призма		40	4 720	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593х593х40 Вес: 3 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4х36
DS-OFFICE 30 Призма		30	3 300	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593х593х40 Вес: 2,5 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4х18

DS-OFFICE 30 D		30	3 300	**Диммируемый (Диммирование происходит по выделенному каналу с напряжением от 0 до 12В. Кабель - 5 жил)** Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 593x593x40 Вес: 2,5 кг	Seoul	Встраиваемый/ Накладной	ЛВО 4x18
DS-LINE 80 Матовый		80	9440	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 3 кг	Seoul	Накладной	ARS 4x36, ЛПО 4x36
DS-LINE 60 Матовый		60	6 600	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 3 кг	Seoul	Накладной	ARS 4x36, ЛПО 4x36
DS-LINE 40 Матовый		40	4720	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый	Seoul	Накладной	ARS 4x36,

DS-LINE 40 Матовый		40	4720	4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 3 кг	Seoul	Накладной	ЛПО 4x36
DS-LINE 30 Матовый		30	3 300	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 2,5 кг	Seoul		ARS 2x36, ЛПО 2x36
DS-LINE 80 Призма		80	9440	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 3 кг	Seoul	Накладной	ARS 4x36, ЛПО 4x36
DS-LINE 60 Призма		60	6 600	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 3 кг	Seoul	Накладной	ARS 4x36, ЛПО 4x36
DS-LINE 40 Призма		40	4720	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 3 кг	Seoul	Накладной	ARS 4x36, ЛПО 4x36

DS-LINE 30 Призма		30	3 300	Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 2,5 кг	Seoul	Накладной	ARS 2x36, ЛПО 2x36
DS-LINE 30 D		30	3 300	**Диммируемый** **(Диммирование происходит по выделенному каналу с напряжением от 0 до 12В.** **Кабель - 5 жил)** Гарантия: 3 года Напряжение: 220В Степень защиты: IP40 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: 0 до +50 Габариты: 1200x200x40 Вес: 2,5 кг	Seoul	Накладной	ARS 2x36, ЛПО 2x36